



ТОПКА **П**ОДОВАЯ, **Т**УННЕЛЬНАЯ (СКВОЗНАЯ)  
 С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
**ПТ 8057**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

■ Габаритные размеры	Ш-960мм*В-1318мм*Г-585мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-800мм *В-570мм
■ Диаметр дымового патрубка	φ 200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	280-350 кг
■ Номинальная мощность	8 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	82%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
■ Рекомендуется для помещений не менее 100 м <sup>3</sup> (норма 200 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

